

# PRECINTOS PLÁSTICOS



## Precintos – Abrazaderas plásticas GW.

Material: Nylon 66

Condiciones de trabajo: de -40°C a +85°C.

Resistencia a la tracción entre 8 y 114 kg.

Colores estándar: negro y natural. Otros colores a pedido.

Resistentes UV.

Código	Largo x ancho (mm.)	Ø de uso (mm.)	Tensión admisible (kg.)
AP-100M	100 x 2,4	2-22	8
AP-140M	140 x 2,4	2-33	
AP-150M	150 x 2,4	2-35	
AP-200M	200 x 2,4	2-50	
AP-150I	150 x 3,6	3-35	18
AP-180I	180 x 3,6	3-42	
AP-200I	200 x 3,6	3-50	
AP-225I	225 x 3,6	3-58	
AP-250I	250 x 3,6	3-66	
AP-300I	300 x 3,6	3-80	
AP-350I	350 x 3,6	3-100	
AP-150ST	150 x 4,8	4-34	22,2
AP-160ST	160 x 4,8	4-38	
AP-180ST	180 x 4,8	4-42	
AP-190ST	190 x 4,8	4-44	
AP-200ST	200 x 4,8	4-50	
AP-225ST	225 x 4,8	4-58	
AP-250ST	250 x 4,8	4-66	
AP-275ST	275 x 4,8	4-73	
AP-300ST	300 x 4,8	4-80	
AP-350ST	350 x 4,8	4-94	
AP-390ST	390 x 4,8	4-105	
AP-450ST	450 x 4,8	4-118	
AP-500ST	500 x 4,8	4-150	
AP-300HD	300 x 7,5	5-80	
AP-350HD	350 x 7,5	5-93	
AP-400HD	400 x 7,5	5-106	
AP-450HD	450 x 7,5	5-118	
AP-500HD7	500 x 7,6	5-150	
AP-550HD7	550 x 7,6	5-160	
AP-650HD7	650 x 7,6	5-185	
AP-750HD7	750 x 7,6	5-220	
AP-550HD9	550 x 9	6-160	79
AP-600HD9	600 x 9	6-170	
AP-650HD9	650 x 9	6-185	
AP-760HD9	760 x 9	6-225	
AP-1000HD	1000 x 9	6-300	
AP-1200HD	1200 X 9	6-330	
AP-600LH	600 x 12,7	7-170	83
AP-650LH	650 x 12,7	7-185	